



Innovation
that excites

NISSAN NT400

EURO6

CENY | VÝBAVY | TECHNICKÁ DATA



Výprodej specifikace EURO5!

Pro více informací se obraťte na svého prodejce Nissan!

Již od

592 000 Kč bez DPH

5 let bez starostí!

5 let tovární záruka¹
+ 5* servisní smlouva

5

**LET
ZÁRUKA**

NEBO
160 000 KM

NA LEHKÉ UŽITKOVÉ
VOZY NISSAN

¹ Na užitkové vozy se vztahuje tovární záruka 5 let nebo 160 000 km (vyjímkou je model e-NV200, pro který platí: tovární záruka 5 let / 100 000 km na speciální elektrické komponenty a 3 + 2 roky / 100 000 km na ostatní části vozu).

NISSAN

www.nissan.cz

Pro informace o aktuálních nabídkách se obraťte na svého prodejce Nissan

JEDNOKABINA

				2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
28.13	3.0 - 130 k -	6 M/T - 300 Nm -	Cena bez DPH	624 793	639 752	-	-	-	-
			Cena s DPH	756 000	774 100	-	-	-	-
35.13	3.0 - 130 k -	6 M/T - 300 Nm -	Cena bez DPH	629 752	644 793	657 769	656 777	671 818	684 793
			Cena s DPH	762 000	780 200	795 900	794 700	812 900	828 600
35.15	3.0 - 150 k -	6 M/T - 350 Nm -	Cena bez DPH	639 752	654 793	667 769	666 777	681 818	694 793
			Cena s DPH	774 100	792 300	808 000	806 800	825 000	840 700

DVOJKABINA

				2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
35.13	3.0 - 130 k -	6 M/T - 300 Nm -	Cena bez DPH	-	664 793	677 769	-	-	-
			Cena s DPH	-	804 400	820 100	-	-	-
35.15	3.0 - 150 k -	6 M/T - 350 Nm -	Cena bez DPH	-	674 793	687 769	-	701 818	714 793
			Cena s DPH	-	816 500	832 200	-	849 200	864 900

NISSAN NT400 | ORIGINALNÍ NÁSTAVBY NISSAN*

	Hliník		Kompozit - Skřň Ocel - Sklápěč	
	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
Skřň	122 000	147 620	122 000	147 620
Valník - široký se sklápěcími bočnicemi	50 000	60 500	-	-
Valník - úzký se sklápěcími bočnicemi	50 000	60 500	-	-
Sklápěč	110 000	133 100	110 000	133 100
Sklápěč se schránkou na nářadí	140 000	169 400	140 000	169 400
3stranný sklápěč	140 000	169 400	-	-
3stranný sklápěč se schránkou na nářadí	170 000	205 700	-	-

* Dostupnost jednotlivých kombinací nástaveb, motorizací a podvozků je omezená. Pro konkrétní informace se prosím obraťte na svého prodejce Nissan.

Sada Winter (Vyhřívání sedadla řidiče, vyhřívání a elektricky nastavitelná zpětná zrcátka, topení pro zadní sedadla (dvojkabina), baterie uoptimalizovaná pro studené starty, olej v diferenciálu optimalizovaný pro studené starty, nádoba na kapalinu do ostříkovačů o objemu 5L)	4 500	5 445
Sada Comfort (2DIN CD-MP3 audio systém s konektivitou Bluetooth, USB/AUX, elektrická zpětná zrcátka, airbag řidiče)	10 000	12 100
Sada Comfort 2 – pouze pro verze HD (Sada Winter + Sada Comfort + Airbag spolujezdce + Pro Jednokabinu: Kvalitnější čalounění sedadel, čalounění B sloupku, kryty zadního panelu)	19 500	23 595
+75kg nákladu – jen pro verzi s celkovou hmotností 3,5t (podvozek s jednoduchou kabinou) (2 sedadla, sada na opravu pneu, bez posledního příčnicku v rámu, zadní ochrana proti podjetí, zámek páky sklápění kabiny, úložný prostor v zadní části kabiny, bezpečnostní pás spolujezdce bez nastavení)	5 455	6 600
Přídavný pohon PTO – není dostupný pro verze HD a nástavby Nissan	20 000	24 200
Metalický lak	9 000	10 890

NISSAN NT400 | BARVY

BARVY	TYP BARVY: S: pastelová M: metalická	KÓD BARVY
BÍLÁ	S	B326
ČERVENÁ	S	BZ10
STŘÍBRNÁ	M	BKYO
ŠEDÁ	M	BK51

FLEETOVÉ BARVY	TYP BARVY: S: pastelová M: metalická	KÓD BARVY	RAL
ČERVENÁ TRAFFIC	S	78A	RAL 3020
ŽLUTÁ LEMON	S	06T	RAL 1012
ORANŽOVÁ PURE	S	09C	RAL 2004
TMAVĚ ZELENÁ	S	01T	RAL 6029
SVĚTLE ZELENÁ	S	07T	RAL 6005
ŽLUTÁ CADMIUM	S	79A	RAL 1021
ŽLUTÁ MUTATANO	S	04A	-
ŽLUTÁ ORANGE	S	97A	RAL 2000
MODRÁ MIDDLE SKY	S	04T	RAL 5015
ZELENO-ŽLUTÁ	S	81A	RAL 6018
ČERNÁ UNIVERSAL	M	Z41	TED68
ŽLUTÁ MELLON	S	03T	RAL 1028
ŽLUTÁ ZINC	S	Z84	CM387 / RAL 1018
ORANŽOVO-ČERVENÁ	S	Z68	CM071
MODRÁ TRAFFIC	S	13C	RAL 5017
NACHOVÁ	S	05C	RAL 2002
MODRÁ ULTRAMARINE	S	02T	RAL 5002
ČERVENÁ FLAME	S	90A	RAL 3000
MODRÁ TURKISH	S	05T	RAL 5018
UPS HNĚDÁ PF8100	S	ZA7	CMA16
PÍSKOVĚ ŽLUTÁ	S	11T	RAL 1002
ZELENÁ TRAFFIC	S	86A	RAL 6024
ŠEDÁ MOUSE	S	12T	RAL 7005
TMAVĚ ORANŽOVÁ	S	77A	RAL 2011
SÍROVĚ ŽLUTÁ	S	08T	RAL 1016
SVĚTLE MODRÁ	S	18T	RAL 5012
BROMOVĚ ŽLUTÁ	S	Z75	CM232 / RAL 1032
MODRÁ	M	BTT2	-

* Fleetové barvy lze objednávat pouze do výroby. Pro přesné termíny dodání vozů se prosím obraťte na svého prodejce Nissan.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A VÝBAVA

	28.13	35.13	35.15	HD
Sklápěcí kabina (Jednokabina)	■	■	■	■
Jednokabina - 3 sedadla	■	■	■	■
Dvojkabina - 6 sedadel	□	□	□	□
Recirkulace výfukových plynů (EGR)	■	■	■	■
Posilovač řízení	■	■	■	■
ECO režim	■	■	■	■
15" jednomontáž	■	-	-	-
15" dvojmontáž	-	■	■	-
16" dvojmontáž	-	-	-	■
Úchytné body	■	■	■	■
Přídavný pohon (PTO)	□	□	□	-

BEZPEČNOST

Diferenciál s omezenou svorností (LSD)	■	■	■	-
Vehicle Dynamic Control (VDC)	■	■	■	■
Asistent rozjezdu do kopce	■	■	■	■
Systém kontroly trakce (TCS)	■	■	■	■
ABS	■	■	■	■
Elektronický rozdělovač brzdné síly (EBD)	■	■	■	■
Brzdový asistent (BAS)	■	■	■	■
Airbag řidiče (Comfort pack)	□	□	□	□
Airbag spolujezdce(Comfort pack 2)	□	□	□	□
3bodový bezpečnostní pás	■	■	■	■
Halogenové světlomety	■	■	■	■
Mlhové světlomety	■	■	■	■

KOMFORT

Klimatizace	■	■	■	■
Palubní počítač	■	■	■	■
Elektrická zrcátka (se sadou Comfort)	□	□	□	□
Vyhřívání elektrická zrcátka (se sadou Winter)	□	□	□	□
Vyhřívání sedadlo řidiče (se sadou Winter)	□	□	□	□
Topení v zadní části dvojkabiny (se sadou Winter)	□	□	□	□
Zelený pruh proti oslnění na čelním skle	■	■	■	■
Zadní okno	■	■	■	■
Nastavitelný volant	■	■	■	■
Dálkové zamykání a bezklíčkový přístup	■	■	■	■
Přední elektrická okna s jednodotykovým ovládním na straně řidiče	■	■	■	■

DOPLŇKY EXTERIÉRU A INTERIÉRU

Obložení podlahy	■	■	■	■
Prahové lišty	■	■	■	■
Vnější zpětná zrcátka s dlouhým ramenem	■	■	■	■
Vnější zpětná zrcátka s krátkým ramenem (pro některé přestavby)	□	□	□	-
Úložné prostory	■	■	■	■

AUDIO

Rádio/CD s podporou MP3, USB/AUX a Bluetooth konektivitou (se sadou Comfort)	□	□	□	□
2 reproduktory	■	■	■	■

■ - Standardní výbava □ - Volitelná výbava - Není k dispozici

NISSAN NT400 | TECHNICKÉ ÚDAJE

EMISNÍ NORMA		Euro6B																																							
TYP KABINY		JEDNOKABINA									DVOJKABINA																														
ZADNÍ NÁPRAVA		15" jednomontáž			15" dvojmontáž			16" dvojmontáž			15" dvojmontáž			16" dvojmontáž																											
MOTOR		ZD30 KE Lo		ZD30 KE Lo		ZD30 KE Ho		ZD30 KE Lo		ZD30 KE Ho		ZD30 KE Lo		ZD30 KE Ho		ZD30 KE Ho																									
PŘEVODOVKA		6MT																																							
CELKOVÁ HMOTNOST (t)		2.8			3.5			3.5			3.5			3.5			3.5																								
ROZVOR*		1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3																																							
SPECIFIKACE MOTORU (podle směrnice EC 80/1269)		28.13		35.13		35.15		35.13 HD		35.15 HD		35.13 DC		35.15 DC		35.15 HD DC																									
Maximální výkon	kW(k)/rpm	96 (130) / 3400			110 (150) / 3400			96 (130) / 3400			110 (150) / 3400			96 (130) / 3400			110 (150) / 3400																								
Maximální točivý moment	Nm/ot.	300 / 1100-3000			350 / 1200-2800			300 / 1100-3000			350 / 1200-2800			300 / 1100-3000			350 / 1200-2800																								
POPIS MOTORU		28.13		35.13		35.15		35.13 HD		35.15 HD		35.13 DC		35.15 DC		35.15 HD DC																									
Počet válců, konfigurace		4, in line																																							
Počet ventilů na válec		4, DOHC																																							
Systém sání vzduchu		Turbo mezichladič																																							
Systém řízení		ECCS																																							
Zdvihový objem	cm3	2953.00																																							
Vrtání x Zdvih	mm	96 x 102																																							
Kompresní poměr		15.50																																							
Typ paliva		Diesel																																							
Rozvod paliva		Přímé vstřikování + Common Rail																																							
Systém řízení emisí		SCR systém + EGR + DOC + DPF																																							
Systém elektroinstalace		12																																							
Startér	kW	12V - 2,5 kW																																							
Alternátor	A	150A Regenerativní alternátor																																							
SPECIFIKACE PŘEVODOVKY		28.13		35.13		35.15		35.13 HD		35.15 HD		35.13 DC		35.15 DC		35.15 HD DC																									
Typ spojky		Suchá, jednonamemlová s hydraulickým ovládním																																							
Typ převodovky		6stupňová manuální																																							
Převodové poměry	1	5.38																																							
	2	3.099																																							
	3	1.956																																							
	4	1.360																																							
	5	1.000																																							
	6	0.723																																							
	R	5.023																																							
Pohon		H233B			H260B			H290			H233B			H260B			H290																								
Celková převodový poměr	Uzávěrka diferenciálu (LSD) na příání	Uzávěrka s omezenou svorností (LSD)																																							
	s LSD	3.54		4.111		N/A		4.375		3.54		4.111		4.375		3.90		N/A																							
PODVOZEK		28.13		35.13		35.15		35.13 HD		35.15 HD		35.13 DC		35.15 DC		35.15 HD DC																									
Typ rámu		Ocelový C-profil s nýtovanými příčnicí																																							
Šířka rámu	mm	752																																							
Profil	mm	128 x 52 x 4																																							
Přední zavěšení		Nezávislé (model F-IDW17), dvojitá vidlice s jedním příčným listem, s tlumiči a stabilizátorem (průměr 26mm). Nosnost přední nápravy - 1750 Kg																																							
Zadní zavěšení		Parabolické listové pružiny s tlumiči a stabilizátorem																																							
Řízení		Hřebenové s posilovačem																																							
Turning radius (wall to wall)	m	5.29	5.94	5.28	5.92	6.73	5.28	5.92	6.73	5.29	5.94	6.74	5.29	5.94	6.74	5.96	6.77	5.96	6.77	5.95	6.76																				
Turning radius (curb to curb)	m	4.81	5.45	4.79	5.43	6.22	4.79	5.43	6.22	4.79	5.43	6.23	4.79	5.43	6.23	5.47	6.27	5.47	6.27	5.44	6.25																				
Brzdový systém		Duální hydraulický okruh s podtlakovým posilovačem (ABS standard)																																							
Přední brzdy		Ventilované kotouče																																							
Zadní brzdy		Neventilované kotouče																																							
Rozměr kol	Přední	5 1/2 J15, jednomontáž			5 J15, jednomontáž			5 1/2 J16, jednomontáž			5 J15, dvojmontáž			5 1/2 J16, jednomontáž																											
	Zadní	5 1/2 J15, jednomontáž			5 J15, dvojmontáž			5 1/2 J16, dvojmontáž			5 J15, dvojmontáž			5 1/2 J16, dvojmontáž																											
Úchyty kol		6 x M16																																							
Rozměr pneu		205/70R15			195/70R15			35.13 HD			35.15 HD			35.13 DC			35.15 DC																								
SPOTŘEBA PALIVA (dle směrnice (EC) 715/2007)(2)		28.13		35.13		35.15		35.13 HD		35.15 HD		35.13 DC		35.15 DC		35.15 HD DC																									
Objem a umístění palivové nádrže	l	90, levá strana																																							
Spotřeba paliva (město / mimo město / kombinovaná)	l/100km	10,4 / 7,9 / 8,9		10,6 / 8,2 / 9,1		12,3 / 9,0 / 10,3		12,8 / 9,1 / 11,1		12,8 / 9,1 / 11,1		10,6 / 8,2 / 9,1		12,3 / 9,0 / 10,3		12,8 / 9,1 / 11,1																									
Emise CO-2 (město / mimo město / kombinované)	g/km	272 / 209 / 233		279 / 215 / 239		323 / 238 / 270		336 / 241 / 276		336 / 241 / 276		279 / 215 / 239		336 / 241 / 276		336 / 241 / 276																									
JÍZDNÍ VÝKONY (při celkové hmotnosti a celkovému std. převodu)		28.13		35.13		35.15		35.13 HD		35.15 HD		35.13 DC		35.15 DC		35.15 HD DC																									
Maximální rychlost	km/h	132		132		137		133		138		132		137		138																									
Otáčky motoru při 90km/h		2080		2126		2242		2239		2239		2126		2242		2239																									
Maximální stoupavost	%	>30																																							
Maximální počáteční stoupavost	%	>30																																							
ROZMĚRY PODVOZKU S KABINOU		28.13		35.13		35.15		35.13 HD		35.15 HD		35.13 DC		35.15 DC		35.15 HD DC																									
Celková výška	mm	2096		2093		45		2110		2123		2125		2142																											
Úhel odklápení kabiny	o	N/D																																							
Šířka kabiny ode dveří ke dveřím	mm	1848																																							
Celková šířka (bez zrcátka)	mm	1870																																							
Celková šířka se zrcátko	Krátké rameno	2265																																							
	Dlouhé rameno	2529																																							
Přední převis	mm	1063																																							
Rozvor	mm	2500	2900	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2900	3400	2,900	3,400	2,900	3,400																							
Zadní převis (bez ochranného rámu proti podjetí a světél)	mm	1183	1483	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1483	1783	1,483	1,783	1,483	1,783																							
Celková délka (bez ochranného rámu proti podjetí a světél)	mm	5081	4418	4018	4418	4918	4018	4418	4918	4018	4418	4918	4418	4918	4,418	4,918	4,418	4,918																							
Rozchod kol v předu	mm	1586																																							
Rozchod kol v zadu	mm	1518		1396		1573		1491		1569		1573		1569																											
Šířka zadní nápravy	mm	1730		1808		1806		1919		1808		1806		1919																											
DÍVĚŘE A POČET MÍST K SEZENÍ		28.13		35.13		35.15		35.13 HD		35.15 HD		35.13 DC		35.15 DC		35.15 HD DC																									
Počet míst k sezení	1. řada	3																																							
	2. řada	N/A																																							
		3																																							
Úhel otevření dveří	Přední	68																																							
	Zadní	80																																							
ROZMĚRY LOŽNÉ PLOCHY		28.13		35.13		35.15		35.13 HD		35.15 HD		35.13 DC		35.15 DC		35.15 HD DC																									
Délka od přední nápravy k ložné ploše	mm	599																																							
Délka ložné plochy	Min.	2651		3051		2794		3505		4399		2811		3515		4414		2737		3422		4306		2735		3429		4313		2293		3370		2283		3409		2274		3407	
	Max.	3476		4136		3476		4136		4961		3476		4136		4961		3476		4136		4961		3136		3961		3136		3961		3136		3961							
Šířka ložné plochy (zrcátka s krátkým ramenem)	mm	2050																																							
Šířka ložné plochy (zrcátka s dlouhým ramenem)	mm	2250																																							
Max. zadní převis	mm	1625	1885	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1885	2210	1885	2210																						
Maximální celková délka (kompletní vozidlo)	mm	5188	5848	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5848	6673	5848	6673																						
HMOTNOSTI		28.13		35.13		35.15		35.13 HD		35.15 HD		35.13 DC		35.15 DC		35.15 HD DC																									
Povolená hmotnost (PWT)	Celková	2800																																							
	Na přední nápravě	1750																																							
	Na zadní nápravě	1750																																							
Pohotovostní hmotnost*	Celková	1694	1709	1714	1727	1746	1754	1769	1787	1818	1831	1849	1817	1833	1851	1878	1897	1924	1942	1989	2009																				
	Na přední nápravě	1228	1237	1228	1242	1258	1240	1252	1268	1231	1241	1256	1230	1243	1258	1320	1332	1320	1332	1321	1333																				
	Na zadní nápravě	466	472	486	485	488	514	517	519	587	590	593	587	590	593	558	565	604	610	668	676																				
Užitečné zatížení	Celková	1106	1091	1786	1773	1754	1746	1731	1713	1682	1669	1651	1683	1667	1649	1622	1603	1576	1558	1511	1491																				
	Na přední nápravě	522	513	522	508	492	510	498	482	519	509	494	520	507	492	430	418	430	418	429	417																				
	Na zadní nápravě	1284	1278	1714	1715	1712	1686	1683	1681	1613	1610	1607	1613	1610	1607	1642	1635	1596	1590	1532	1524																				
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	kg	1500																																							
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	kg	750																																							
Přípustná svislá síla na tažném zařízení	kg	150																																							
Maximální zatížení tažné oje	kg	3500																																							
Maximální zatížení střechy	kg	50																																							

*Standardní výbava, bez řidiče, nádrží plná na 90%, rezerva a sada nářadí

NISSAN NT400 | FINANCE

SPECIÁLNÍ NABÍDKA NISSAN FINANCE

Nissan Finance nabízí široké množství nástrojů, které byly vytvořeny tak, aby uspokojily jak naše firemní, tak i privátní zákazníky. Součástí finančních dohod mohou být také různé ochrany, které zajistí, že budete moci splácet i v případě finančních problémů. Pro více informací, prosím, kontaktujte svého dealera.

POJIŠTĚNÍ NISSAN

Pojištění Nissan bylo vytvořeno tak, aby umožnilo majitelům vozů Nissan využívat všechny výhody na maximum. Některé z těchto výhod jsou následující:

- Zajímavé bonusy
- Všechny opravy jsou prováděny pouze v autorizovaných servisech Nissan
- Při opravách jsou použity pouze originální díly Nissan
- V případě využití autorizovaného servisu Nissan máte možnost zapůjčit si po dobu opravy náhradní vozidlo
- Pojištění platí na území všech zemí Evropské unie

YOU+NISSAN

You+Nissan je místo určené pro majitele vozů Nissan, kde můžete nalézt zajímavé nabídky, služby či informace. Pro získání nabídky šité na míru přesně Vám, navštivte naše stránky www.nissan.cz

Dostupnost některého příslušenství, náhradních dílů či služeb závisí na místních možnostech a skladových zásobách.

Všechny ceny jsou v Kč. Ceny jsou vždy uvedeny jako ceny bez DPH a ceny obsahující 21% DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. NISSAN Sales CEE Kft.si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího varování. Tento ceník je platný od 01/10/2016 do odvolání nebo vydání nového ceníku. Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nebudou považována za návrh smlouvy. Uvedené ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty. Pro informace o aktuálních cenách a dalších podmínkách se prosím obraťte na autorizované dealery Nissan. Ceny příslušenství nezahrnují cenu montáže a materiálu použitého k montáži na vozidlo.

Fleetová sleva je platná pouze pro následující kategorie: (1) jakoukoliv společnost, která je registrována a nebo má potvrzenou žádost o zapsání do OR u příslušného soudu, nebo (2) registrovanou živnost s platným oprávněním. Nabídka platí u participujících dealerů.

Váš autorizovaný prodejce

Nissan Sales CEE Kft.
Organizační složka
ICO: 272 48 011
Praha 4, Antala Staška 2027/77, Krč
PSC 14000
Česká republika