



Innovation
that excites

NISSAN NT400

EURO6

CENY | VÝBAVY | TECHNICKÁ DATA



Nově k dispozici také verze 4.5T!

Již od

607 000 Kč bez DPH

5 let bez starostí!

5 let tovární záruka¹
+ 5* servisní smlouva

5
NEBO
160 000 KM

5 LET
ZÁRUKA
VÝROBCE

NA LEHKÉ UŽITKOVÉ
VOZY NISSAN

¹ Na užitkové vozy se vztahuje tovární záruka 5 let nebo 160 000 km (vyjímkou je model e-NV200, pro který platí: tovární záruka 5 let / 100 000 km na speciální elektrické komponenty a 3 + 2 roky / 100 000 km na ostatní části vozu).

NISSAN

www.nissan.cz

Pro informace o aktuálních nabídkách se obraťte na svého prodejce Nissan

JEDNOKABINA

				2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
28.13	3.0 - 130 k -	6 M/T - 300 Nm -	Cena bez DPH	639 752	654 793	-	-	-	-
			Cena s DPH	774 100	792 300	-	-	-	-
35.13	3.0 - 130 k -	6 M/T - 300 Nm -	Cena bez DPH	644 793	659 752	672 727	692 066	707 025	720 083
			Cena s DPH	780 200	798 300	814 000	837 400	855 500	871 300
35.15	3.0 - 150 k -	6 M/T - 350 Nm -	Cena bez DPH	654 793	669 752	682 727	702 066	717 025	730 083
			Cena s DPH	792 300	810 400	826 100	849 500	867 600	883 400

DVOJKABINA

				2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
35.13	3.0 - 130 k -	6 M/T - 300 Nm -	Cena bez DPH	-	679 752	692 727	-	-	-
			Cena s DPH	-	822 500	838 200	-	-	-
35.15	3.0 - 150 k -	6 M/T - 350 Nm -	Cena bez DPH	-	689 752	702 727	-	737 025	750 083
			Cena s DPH	-	834 600	850 300	-	891 800	907 600

NISSAN NT400 | ORIGINALNÍ NÁSTAVBY NISSAN*

	Hliník		Kompozit - Skřň Ocel - Sklápěč	
	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
Skřň	122 000	147 620	122 000	147 620
Valník - široký se sklápěcími bočnicemi	50 000	60 500	-	-
Valník - úzký se sklápěcími bočnicemi	50 000	60 500	-	-
Sklápěč	110 000	133 100	110 000	133 100
Sklápěč se schránkou na nářadí	140 000	169 400	140 000	169 400
3 stranný sklápěč	140 000	169 400	-	-
3 stranný sklápěč se schránkou na nářadí	170 000	205 700	-	-

* Dostupnost jednotlivých kombinací nástaveb, motorizací a podvozků je omezená. Pro konkrétní informace se prosím obraťte na svého prodejce Nissan.

Pro informace o aktuálních nabídkách se obraťte na svého prodejce

JEDNOKABINA

			2500 mm	2900 mm	3400 mm	
45.13	3.0 - 130 k -	6 M/T - 300 Nm -	Cena bez DPH	701 736	716 777	729 752
			Cena s DPH	849 100	867 300	883 000
45.15	3.0 - 150 k -	6 M/T - 350 Nm -	Cena bez DPH	711 736	726 777	739 752
			Cena s DPH	861 200	879 400	895 100

DVOJKABINA

			2500 mm	2900 mm	3400 mm	
45.15	3.0 - 150 k -	6 M/T - 350 Nm -	Cena bez DPH	-	746 777	759 752
			Cena s DPH	-	903 600	919 300

Hlavní prvky výbavy:

- Tachograf přímo z výroby
- CD-MP3 audio systém
- Bluetooth
- USB/AUX
- Elektrická zpětná zrcátka
- Airbag řidiče
- 4.5t povolená hmotnost
- 2.6t užitečné zatížení



Tovární přestavby nejsou k dispozici.

NISSAN NT400 | VOLITELNÁ VÝBAVA

	Cena bez DPH	Cena s DPH
Sada Winter (Vyhřívání sedadla řidiče, vyhřívání a elektricky nastavitelná zpětná zrcátka, topení pro zadní sedadla (dvojkabina), baterie uoptimalizovaná pro studené starty, olej v diferenciálu optimalizovaný pro studené starty, nádoba na kapalinu do ostříkovačů o objemu 5L)	4 500	5 445
Sada Comfort (2DIN CD-MP3 audio systém s konektivitou Bluetooth, USB/AUX, elektrická zpětná zrcátka, airbag řidiče)	10 000	12 100
Sada Comfort 2 - pouze pro verze HD (Sada Winter + Sada Comfort + Airbag spolujezdce + Pro Jednokabinu: Kvalitnější čalounění sedadel, čalounění B sloupku, kryty zadního panelu)	19 500	23 595
Sada Comfort 2 - pouze pro verze 4.5t, Sada Comfort je součástí standardní výbavy (Sada Winter + Airbag spolujezdce + Pro Jednokabinu: Kvalitnější čalounění sedadel, čalounění B sloupku, kryty zadního panelu)	9 500	11 495
+75kg nákladu - jen pro verzi s celkovou hmotností 3,5t (podvozek s jednoduchou kabinou) (2 sedadla, sada na opravu pneu, bez posledního příčnicku v rámu, zadní ochrana proti podjetí, zámek páky sklápění kabiny, úložný prostor v zadní části kabiny, bezpečnostní pás spolujezdce bez nastavení)	ZDARMA	
Přídavný pohon PTO - není dostupný pro verze HD a nástavby Nissan	20 000	24 200
Metalický lak	9 000	10 890
Nissan + 40 000 km (5 let nebo 200 000 km)	14 955	18 095
Prodloužená záruka + 90 000 km (5 let nebo 250 000 km)	19 727	23 870

NISSAN NT400 | BARVY

BARVY	TYP BARVY: S: pastelová M: metalická	KÓD BARVY
BÍLÁ	S	B326
ČERVENÁ	S	BZ10
STŘÍBRNÁ	M	BKYO
ŠEDÁ	M	BK51

FLEETOVÉ BARVY	TYP BARVY: S: pastelová M: metalická	KÓD BARVY	RAL
ČERVENÁ TRAFFIC	S	78A	RAL 3020
ŽLUTÁ LEMON	S	06T	RAL 1012
ORANŽOVÁ PURE	S	09C	RAL 2004
TMAVĚ ZELENÁ	S	01T	RAL 6029
SVĚTLE ZELENÁ	S	07T	RAL 6005
ŽLUTÁ CADMIUM	S	79A	RAL 1021
ŽLUTÁ MUTATANO	S	04A	-
ŽLUTÁ ORANGE	S	97A	RAL 2000
MODRÁ MIDDLE SKY	S	04T	RAL 5015
ZELENO-ŽLUTÁ	S	81A	RAL 6018
ČERNÁ UNIVERSAL	M	Z41	TED68
ŽLUTÁ MELLON	S	03T	RAL 1028
ŽLUTÁ ZINC	S	Z84	CM387 / RAL 1018
ORANŽOVO-ČERVENÁ	S	Z68	CM071
MODRÁ TRAFFIC	S	13C	RAL 5017
NACHOVÁ	S	05C	RAL 2002
MODRÁ ULTRAMARINE	S	02T	RAL 5002
ČERVENÁ FLAME	S	90A	RAL 3000
MODRÁ TURKISH	S	05T	RAL 5018
UPS HNĚDÁ PF8100	S	ZA7	CMA16
PÍSKOVĚ ŽLUTÁ	S	11T	RAL 1002
ZELENÁ TRAFFIC	S	86A	RAL 6024
ŠEDÁ MOUSE	S	12T	RAL 7005
TMAVĚ ORANŽOVÁ	S	77A	RAL 2011
SÍROVĚ ŽLUTÁ	S	08T	RAL 1016
SVĚTLE MODRÁ	S	18T	RAL 5012
BROMOVĚ ŽLUTÁ	S	Z75	CM232 / RAL 1032
MODRÁ	M	BTT2	-

* Fleetové barvy lze objednávat pouze do výroby. Pro přesné termíny dodání vozů se prosím obraťte na svého prodejce Nissan.

NISSAN NT400 | VÝBAVA

ZÁKLADNÍ INFORMACE A VÝBAVA

	28,13	35,13	35,15	HD	4,5
Sklápěcí kabina (Jednokabina)	■	■	■	■	■
Jednokabina - 3 sedadla	■	■	■	■	■
Dvojkabina - 6 sedadel	□	□	□	□	□
Recirkulace výfukových plynů (EGR)	■	■	■	■	■
Posilovač řízení	■	■	■	■	■
ECO režim	■	■	■	■	■
15" jednomontáž	■	-	-	-	-
15" dvojmontáž	-	■	■	-	-
16" dvojmontáž	-	-	-	■	■
Úchytné body	■	■	■	■	■
Přídavný pohon (PTO)	□	□	□	-	-
Tachograf	-	-	-	-	■

BEZPEČNOST

Diferenciál s omezenou svorností (LSD)	■	■	■	-	-
Vehicle Dynamic Control (VDC)	■	■	■	■	■
Asistent rozjezdu do kopce	■	■	■	■	■
Systém kontroly trakce (TCS)	■	■	■	■	■
ABS	■	■	■	■	■
Elektronický rozdělovač brzdné síly (EBD)	■	■	■	■	■
Brzdový asistent (BAS)	■	■	■	■	■
Airbag řidiče (Comfort pack)	□	□	□	□	□
Airbag spolujezdce(Comfort pack 2)	□	□	□	□	□
3bodový bezpečnostní pás	■	■	■	■	■
Halogenové světlomety	■	■	■	■	■
Mlhové světlomety	■	■	■	■	■
Ochrana zadního nárazníku proti podjetí	■	■	■	■	■

KOMFORT

Klimatizace	■	■	■	■	■
Palubní počítač	■	■	■	■	■
Elektrická zrcátka (se sadou Comfort)	□	□	□	□	■
Vyhřívání elektrická zrcátka (se sadou Winter)	□	□	□	□	□
Vyhřívání sedadlo řidiče (se sadou Winter)	□	□	□	□	□
Topení v zadní části dvojkabiny (se sadou Winter)	□	□	□	□	□
Zelený pruh proti oslnění na čelním skle	■	■	■	■	■
Zadní okno	■	■	■	■	■
Nastavitelný volant	■	■	■	■	■
Dálkové zamykání a bezklíčkový přístup	■	■	■	■	■
Přední elektrická okna s jednodotykovým ovládním na straně řidiče	■	■	■	■	■
Sada Comfort	□	□	□	-	■
Sada Comfort 2 - pouze pro verze HD, 4.5t	-	-	-	□	□

DOPLŇKY EXTERIÉRU A INTERIÉRU

Obložení podlahy	■	■	■	■	■
Prahové lišty	■	■	■	■	■
Vnější zpětná zrcátka s dlouhým ramenem	■	■	■	■	■
Vnější zpětná zrcátka s krátkým ramenem (pro některé přestavby)	□	□	□	-	-
Úložné prostory	■	■	■	■	■

AUDIO

Rádio/CD s podporou MP3, USB/AUX a Bluetooth konektivitou (se sadou Comfort)	□	□	□	□	■
2 reproduktory	■	■	■	■	■

■ - Standardní výbava □ - Volitelná výbava - Není k dispozici

NISSAN NT400 3.5T | TECHNICKÉ ÚDAJE

EMISNÍ NORMA		Euro6B																				
TYP KABINY		JEDNOKABINA									DVOJKABINA											
ZADNÍ NÁPRAVA		15" jednomontáž			15" dvojmontáž			16" dvojmontáž			15" dvojmontáž			16" dvojmontáž								
MOTOR		ZD30 KE Lo		ZD30 KE Lo		ZD30 KE Ho		ZD30 KE Lo		ZD30 KE Ho		ZD30 KE Lo		ZD30 KE Ho		ZD30 KE Ho						
PŘEVODOVKA		6MT																				
CELKOVÁ HMOTNOST (t)		2,8			3,5			3,5			3,5			3,5			3,5					
ROZVOR*		1		2		3		1		2		3		1		2		3				
SPECIFIKACE MOTORU (podle směrnice EC 80/1269)		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC				
Maximální výkon	kW(k)/rpm	96 (130) / 3400			110 (150) / 3400			96 (130) / 3400			110 (150) / 3400			96 (130) / 3400			110 (150) / 3400					
Maximální točivý moment	Nm/ot.	300 / 1100-3000			350 / 1200-2800			300 / 1100-3000			350 / 1200-2800			300 / 1100-3000			350 / 1200-2800					
POPIS MOTORU		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC				
Počet válců, konfigurace		4, in line																				
Počet ventilů na válec		4, DOHC																				
Systém sání vzduchu		Turbo mezichladič																				
Systém řízení		ECCS																				
Zdvihový objem	cm3	2953,00																				
Vrtání x Zdvih	mm	96 x 102																				
Kompresní poměr		15,50																				
Typ paliva		Diesel																				
Rozvod paliva		Přímé vstřikování + Common Rail																				
Systém řízení emisí		SCR systém + EGR + DOC + DPF																				
Systém elektroinstalace		12																				
Startér	kW	12V - 2,5 Kw																				
Alternátor	A	150A Regenerativní alternátor																				
SPECIFIKACE PŘEVODOVKY		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC				
Typ spojky		Suchá, jednonamelová s hydraulickým ovládním																				
Typ převodovky		6stupňová manuální																				
Převodové poměry	1	5,538																				
	2	3,099																				
	3	1,956																				
	4	1,360																				
	5	1,000																				
	6	0,723																				
	R	5,023																				
Pohon		H233B			H260B			H290			H233B			H260B			H290					
Uzávěrka diferenciálu (LSD) na příři		Uzávěrka s omezenou svorností (LSD)																				
Celková převodový poměr		3,54			4,111			4,375			3,54			4,111			4,375					
	s LSD	3,90			N/A			N/A			3,90			N/A			N/A					
PODVOZEK		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC				
Typ rámu		Ocelový C-profil s nýtovanými příčnicí																				
Šířka rámu	mm	752																				
Profil	mm	128 x 52 x 4																				
Přední zavěšení		Nezávislé (model F-IDW17), dvojitá vidlice s jedním příčným listem, s tlumiči a stabilizátorem (průměr 26mm). Nosnost přední nápravy - 1750 Kg																				
Zadní zavěšení		Parabolické listové pružiny s tlumiči a stabilizátorem																				
Řízení		Hřebenové s posilovačem																				
Turning radius (wall to wall)	m	5,29	5,94	5,28	5,92	6,73	5,28	5,92	6,73	5,29	5,94	6,74	5,29	5,94	6,74	5,96	6,77	5,96	6,77	5,95	6,76	
Turning radius (curb to curb)	m	4,81	5,45	4,79	5,43	6,22	4,79	5,43	6,22	4,79	5,43	6,23	4,79	5,43	6,23	5,47	6,27	5,47	6,27	5,44	6,25	
Brzdový systém		Duální hydraulický okruh s podtlakovým posilovačem (ABS standard)																				
Přední brzdy		Ventilované kotouče																				
Zadní brzdy		Neventilované kotouče																				
Rozměr kol	Přední	5 1/2 J15, jednomontáž			5 J15, jednomontáž			5 1/2 J16, jednomontáž			5 J15, dvojmontáž			5 1/2 J16, jednomontáž			5 1/2 J16, dvojmontáž					
	Zadní	5 1/2 J15, jednomontáž			5 J15, dvojmontáž			5 1/2 J16, dvojmontáž			5 J15, dvojmontáž			5 1/2 J16, dvojmontáž			5 1/2 J16, dvojmontáž					
Úchyty kol		6 x M16																				
Rozměr pneu		205/70R15			195/70R15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC		
SPOTŘEBA PALIVA (dle směrnice (EC) 715/2007)(2)		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC				
Objem a umístění palivové nádrže	l	90, levá strana																				
Spotřeba paliva (město / mimo město / kombinovaná)	l/100km	10,4 / 7,9 / 8,9			10,6 / 8,2 / 9,1			12,3 / 9,0 / 10,3			12,8 / 9,1 / 11,1			10,6 / 8,2 / 9,1			12,3 / 9,0 / 10,3			12,8 / 9,1 / 11,1		
Emise CO-2 (město / mimo město / kombinované)	g/km	272 / 209 / 233			279 / 215 / 239			323 / 238 / 270			336 / 241 / 276			279 / 215 / 239			336 / 241 / 276			336 / 241 / 276		
JÍZDNÍ VÝKONY (při celkové hmotnosti a celkovému std. převodu)		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC				
Maximální rychlost	km/h	132			132			137			138			132			137			138		
Otáčky motoru při 90km/h		2080			2126			2242			2239			2126			2242			2239		
Maximální stoupavost	%	>30																				
Maximální počáteční stoupavost	%	>30																				
ROZMĚRY PODVOZKU S KABINOU		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC				
Celková výška	mm	2096			2093			2110			2123			2125			2142					
Úhel odklápění kabiny	o	45																				
Šířka kabiny ode dveří ke dveřím	mm	1848																				
Celková šířka (bez zrcátka)	mm	1870																				
Celková šířka se zrcátko	Krátké rameno	2265																				
	Dlouhé rameno	2529																				
Přední převis	mm	1063																				
Rozvor	mm	2500	2900	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2900	3400	2 900	3 400	2 900	3400	
Zadní převis (bez ochranného rámu proti podjetí a světlu)	mm	1183	1483	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1483	1783	1 483	1 783	1 483	1783	
Celková délka (bez ochranného rámu proti podjetí a světlu)	mm	4746	5446	4746	5446	6246	4746	5446	6246	4746	5446	6246	4746	5446	6246	5446	6246	5446	6246	5446	6246	
Rozchod kol v předu	mm	1586			1573			1569			1569			1573			1569					
Rozchod kol v zadu	mm	1518			1396			1394			1491			1396			1394					
Šířka zadní nápravy	mm	1730			1808			1806			1919			1808			1806					
DĚŘE A POČET MÍST K SEZENÍ		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC				
Počet míst k sezení	1. řada	3																				
	2. řada	N/A																				
		3																				
Úhel otevření dveří	Přední	68																				
	Zadní	80																				
ROZMĚRY LOŽNÉ PLOCHY		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC				
Délka od přední nápravy k ložné ploše	mm	599			599			599			599			599			599					
Délka ložné plochy	Min.	2651	3051	2794	3505	4399	2811	3515	4414	2737	3422	4306	2735	3429	4313	2293	3370	2283	3409	2274	3407	
	Max.	3476	4136	3476	4136	4961	3476	4136	4961	3476	4136	4961	3476	4136	4961	3136	3961	3136	3961	3136	3961	
Šířka ložné plochy (zrcátka s krátkým ramenem)	mm	2050																				
Šířka ložné plochy (zrcátka s dlouhým ramenem)	mm	2250																				
Max. zadní převis	mm	1625	1885	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1885	2210	1885	2210	1885	2210	
Maximální celková délka (kompletní vozidlo)	mm	5188	5848	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5848	6673	5848	6673	5848	6673	
HMOTNOSTI		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC				
Povolená hmotnost (PWT)	Celková	2800																				
	Na přední nápravě	1750																				
	Na zadní nápravě	1750																				
Pohotovostní hmotnost*	Celková	1694	1709	1714	1727	1746	1754	1769	1787	1818	1831	1849	1817	1833	1851	1878	1897	1924	1942	1989	2009	
	Na přední nápravě	1228	1237	1228	1242	1258	1240	1252	1268	1231	1241	1256	1230	1243	1258	1320	1332	1320	1332	1321	1333	
	Na zadní nápravě	466	472	486	485	488	514	517	519	587	590	593	587	590	593	558	565	604	610	668	676	
Užitečné zatížení	Celková	1106	1091	1786	1773	1754	1746	1731	1713	1682	1669	1651	1683	1667	1649	1622	1603	1576	1558	1511	1491	
	Na přední nápravě	522	513	522	508	492	510	498	482	519	509	494	520	507	492	430	418	430	418	429	417	
	Na zadní nápravě	1284	1278	1714	1715	1712	1686	1683	1681	1613	1610	1607	1613	1610	1607	1642	1635	1596	1590	1532	1524	
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	kg	1500																				
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	kg	750																				
Přípustná svislá síla na tažném zařízení	kg	150																				
Maximální zatížení tažné oje	kg	3500																				
Maximální zatížení střechy	kg	50																				

*Standardní výbava, bez řidiče, nádrže plná na 90%, rezerva a sada nářadí

NISSAN NT400 4.5T | TECHNICKÉ ÚDAJE

EMISNÍ NORMA		Euro6B								
TYP KABINY		JEDNOKABINA						16" dvojmontáž		
ZADNÍ NÁPRAVA		16" dvojmontáž			16" dvojmontáž			16" dvojmontáž		
MOTOR		ZD30 KE Lo			ZD30 KE Ho			ZD30 KE Ho		
PŘEVODOVKA		6MT								
CELKOVÁ HMOTNOST (t)		4,5								
ROZVOR*		1			2			3		
SPECIFIKACE MOTORU (podle směrnice EC 80/1269)										
Maximální výkon	kW(k)/rpm	45.13			45.15			45.15 DC		
Maximální točivý moment	Nm/ot.	96 (130) / 3400			110 (150) / 3400			350 / 1200-2800		
POPIS MOTORU										
Počet válců, konfigurace					4, in line					
Počet ventilů na válec					4, DOHC					
Systém sání vzduchu					Turbo mezikladič					
Systém řízení					ECCS					
Zdvihový objem	cm3				2953,00					
Vrtání x Zdvih	mm				96 x 102					
Kompresní poměr					15,50					
Typ paliva					Diesel					
Rozvod paliva					Přímé vstřikování + Common Rail					
Systém řízení emise					SCR systém + EGR + DOC + DPF					
Systém elektroinstalace	V				12					
Startér	kW				12V - 2,5 Kw					
Alternátor	A				150A Regenerativní alternátor					
SPECIFIKACE PŘEVODOVKY										
Typ spojky		45.13			45.15			45.15 DC		
Typ převodovky		Suchá, jednodamelová s hydraulickým ovládním								
		6stupňová manuální								
	1				5,538					
	2				3,099					
	3				1,956					
	4				1,360					
	5				1,000					
	6				0,723					
	R				5,023					
Pohon					H290			H290		
	Uzávěrka diferenciálu (LSD) na přání				N/A			N/A		
Celková převodový poměr					4,375			4,375		
	ε LSD				N/A			N/A		
PODVOZEK										
Typ rámu		45.13								
Šířka rámu	mm				45.15			45.15 DC		
Profil	mm	Ocelový C-profil s nýtovanými příčnicí								
		752								
Přední zavěšení		128 x 52 x 4								
Zadní zavěšení		Nezávislé (model F-IDW17), dvojitá vidlice s jedním příčným listem, s tlumiči a stabilizátorem (průměr 26mm). Nosnost přední nápravy - 1750 Kg								
Řízení		Parabolické listové pružiny s tlumiči a stabilizátorem								
		Hřebenové s posilovačem								
Turning radius (wall to wall)	m	5,29	5,94	6,74	5,29	5,94	6,74	5,95	6,76	
Turning radius (curb to curb)	m	4,79	5,43	6,23	4,79	5,43	6,23	5,44	6,25	
Brzdový systém		Duální hydraulický okruh s podtlakovým posilovačem (ABS standard)								
Přední brzdy		Ventilované kotouče								
Zadní brzdy		Neventilované kotouče								
Rozměr kol	Přední	5 1/2 J 16, jednomontáž			5 1/2 J 16, dvojmontáž			5 1/2 J 16, jednomontáž		
	Zadní	5 1/2 J 16, dvojmontáž			5 1/2 J 16, dvojmontáž			5 1/2 J 16, dvojmontáž		
Úchyty kol		6 x M18								
Rozměr pneu		185/75 R 16			185/75 R 16			185/75 R 16		
SPOTŘEBA PALIVA (dle směrnice (EC) 715/2007)(2)										
Objem a umístění palivové nádrže	l	45.13			45.15			45.15 DC		
Spotřeba paliva (mesto / mimo mesto / kombinovaná)	l/100km	12,8 / 9,1 / 11,1			12,8 / 9,1 / 11,1			12,8 / 9,1 / 11,1		
Emise CO ₂ (mesto / mimo mesto / kombinované)	g/km	336 / 241 / 276			336 / 241 / 276			336 / 241 / 276		
JÍZDNÍ VÝKONY (při celkové hmotnosti a celkovém std. převodu)										
Maximální rychlost	km/h	45.13			45.15			45.15 DC		
Otáčky motoru při 90km/h		133			138			138		
Maximální stoupavost	%	2239			2239			2239		
Maximální počáteční stoupavost	%	>30			>30			>30		
ROZMĚRY PODVOZKU S KABINOU										
Celková výška	mm	2110			2110			2142		
Úhel odklápění kabiny	o	45			45			N/D		
Šířka kabiny ode dveří ke dveřím	mm	1848			1848			1848		
Celková šířka (bez zrcátek)	mm	1870			1870			1870		
	Krátké rameno	2265			2265			2265		
	Dlouhé rameno	2529			2529			2529		
Přední převis	mm	1063			1063			1063		
Rozvor	mm	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2 900	3400	
Zadní převis (bez ochranného rámu proti podjetí a světel)	mm	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1 483	1783	
Celková délka (bez ochranného rámu proti podjetí a světel)	mm	4746	5446	6246	4746	5446	6246	5 446	6246	
Rozchod kol v předu	mm	1569			1569			1569		
Rozchod kol v zadu	mm	1491			1491			1491		
Šířka zadní nápravy	mm	1919			1919			1919		
DVEŘE A POČET MÍST K SEZENÍ										
Počet míst k sezení	1. řada	45.13			45.15			45.15 DC		
	2. řada				3					
Úhel otevření dveří	Přední	N/A			68			3		
	Zadní	N/A			68			80		
ROZMĚRY LOŽNÉ PLOCHY										
Délka od přední nápravy k ložné ploše	mm	45.13			45.15			45.15 DC		
	Min.	599			599			1599		
	Max.	2990	3726	4586	2989	3730	4586	2394	3463	
Šířka ložné plochy (zrcátka s krátkým ramenem)	mm	3401	4061	4886	3401	4061	4886	3136	3961	
Šířka ložné plochy (zrcátka s dlouhým ramenem)	mm	2050			2050			2050		
Max. zadní převis	mm	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1885	2210	
Maximální celková délka (kompletní vozidlo)	mm	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5848	6673	
HMOTNOSTI										
Povolená hmotnost (PWT)	Celková	45.13			45.15			45.15 DC		
	Na přední nápravě	4500			4500			4500		
	Na zadní nápravě	1750			1750			1750		
		2200			2200			2200		
Pohotovostní hmotnost*	Celková	1820	1833	1852	1819	1835	1853	1992	2010	
	Na přední nápravě	1233	1243	1259	1232	1245	1260	1324	1335	
	Na zadní nápravě	587	590	593	587	590	593	668	675	
	Celkové	2680	2667	2648	2681	2665	2647	2508	2490	
Užitečné zatížení	Na přední nápravě	517	507	491	518	505	490	426	415	
	Na zadní nápravě	2613	2610	2607	2613	2610	2607	2532	2525	
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	kg	3500			3500			3500		
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	kg	750			750			750		
Přípustná svislá síla na tažném zařízení	kg	150			150			150		
Maximální zatížení tažné oje	kg	3500			3500			3500		
Maximální zatížení střechy	kg	50			50			50		

*Standardní výbava, bez řidiče, nádrž plná na 90%, rezerva a sada nářadí

NISSAN NT400 | FINANCE

SPECIÁLNÍ NABÍDKA NISSAN FINANCE

Nissan Finance nabízí široké množství nástrojů, které byly vytvořeny tak, aby uspokojily jak naše firemní, tak i privátní zákazníky. Součástí finančních dohod mohou být také různé ochrany, které zajistí, že budete moci splácet i v případě finančních problémů. Pro více informací, prosím, kontaktujte svého dealera.

Příklad financování	NT400 Cabstar Nissan SMART 0%	NT400 Cabstar Nissan SMART 0%
Verze	28.13 - 3.0 / 130 k / MT6 2500 mm (Jednokabina) + Valník se sklopnými bočnicemi (široký)	35.13 - 3.0 / 130 k / MT6 2500 mm (Jednokabina) + Skříň
Ceníková cena	834 600 Kč	927 820 Kč
Délka úvěru	60 měsíců	60 měsíců
Akontace	317 840 Kč	355 128 Kč
Výše úvěru	476 760 Kč	532 692 Kč
Poplatek za uzavření smlouvy	0 Kč	0 Kč
Výpůjční úroková sazba p.a.	0,00%	0,00%
Splátka úvěru (Splátka úvěru včetně havarijního pojištění a povinného ručení)	7 946 Kč (10 447 Kč)	8 878 Kč (11 537 Kč)
Celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení	944 660 Kč	1 047 348 Kč

POJIŠTĚNÍ NISSAN

Pojištění Nissan bylo vytvořeno tak, aby umožnilo majitelům vozů Nissan využívat všechny výhody na maximum. Některé z těchto výhod jsou následující:

- Zajímavé bonusy
- Všechny opravy jsou prováděny pouze v autorizovaných servisech Nissan
- Při opravách jsou použity pouze originální díly Nissan
- V případě využití autorizovaného servisu Nissan máte možnost zapůjčit si po dobu opravy náhradní vozidlo
- Pojištění platí na území všech zemí Evropské unie

YOU+NISSAN

You+Nissan je místo určené pro majitele vozů Nissan, kde můžete nalézt zajímavé nabídky, služby či informace. Pro získání nabídky šité na míru přesně Vám, navštivte naše stránky www.nissan.cz

Dostupnost některého příslušenství, náhradních dílů či služeb závisí na místních možnostech a skladových zásobách.

Všechny ceny jsou v Kč. Ceny jsou vždy uvedeny jako ceny bez DPH a ceny obsahující 21% DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. NISSAN Sales CEE Kft. Si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího varování. Tento ceník je platný od 01.01.2018 do odvolání nebo vydání nového ceníku. Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nebudou považována za návrh smlouvy. Uvedené ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty. Pro informace o aktuálních cenách a dalších podmínkách se prosím obraťte na autorizované dealery Nissan. Ceny příslušenství nezahrnují cenu montáže a materiálu použitého k montáži na vozidlo.

Fleetová sleva je platná pouze pro následující kategorie: (1) jakoukoliv společnost, která je registrována a nebo má potvrzenou žádost o zapsání do OR u příslušného soudu, nebo (2) registrovanou živnost s platným oprávněním. Nabídka platí u participujících dealerů.

Nabídka je určená pouze pro podnikatele a firmy. Nissan Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.

Váš autorizovaný prodejce

Nissan Sales CEE Kft.
Organizační složka
IČO: 272 48 011
Praha 4, Antala Staška 2027/77, Krč
PSC 14000
Česká republika