

## ■日産デイズ「ハイウェイスターX プレミアムセレクション」「X モカセレクション」主要諸元

	X モカセレクション		ハイウェイスターX プレミアムセレクション	
	2WD	4WD	2WD	4WD
車名型式	ニッサンDBA-B21W		ニッサンDBA-B21W	
	エクストロニックCVT(無段変速機)		エクストロニックCVT(無段変速機)	
寸法				
全長	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm
全幅	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm
全高	1620mm	1620mm	1620mm	1620mm
室内寸法 長	2085mm	2085mm	2085mm	2085mm
室内寸法 幅	1295mm	1295mm	1295mm	1295mm
室内寸法 高	1280mm	1280mm	1280mm	1280mm
ホイールベース	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm
トレッド 前/後	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm
最低地上高	150mm	150mm	150mm	150mm
重量・定員				
車両重量	840kg	890kg	850kg	900kg
乗車定員	4名	4名	4名	4名
車両総重量	1060kg	1110kg	1070kg	1120kg
性能				
最小回転半径	4.4m	4.4m	4.7m	4.7m
燃料消費率  (国土交通省審査値)	25.8km/L	22.0km/L	25.8km/L	22.0km/L
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、 アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム			
諸装置				
駆動方式	前輪駆動	4輪駆動	前輪駆動	4輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式
サスペンション 後	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク
主ブレーキ 前	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前後	155/65R14 75S	155/65R14 75S	165/55R15 75V	165/55R15 75V

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率は「JC08モード」となります。

●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比につきましてはベース車と同仕様です。