



Innovation  
that excites

# NISSAN NT400

CENNIK | WYPOSAŻENIE | DANE TECHNICZNE



Już jest dostępna  
wersja 4.5T!

Szczegóły oferty u dealerów!

5 lat bez zmartwień!

5-letnia gwarancja producenta

+ Teraz również z kontraktem serwisowym 5\*

5

LUB  
160 000 KM

LAT  
GWARANCJI

NA CAŁĄ GAMĘ  
SAMOCHODÓW  
DOSTAWCZYCH NISSANA

<sup>1</sup>Fabryczna 5-letnia gwarancja ograniczona jest do przebiegu 160 000 km na całą gamę samochodów dostawczych (z wyłączeniem modelu e-NV200, dla którego gwarancja trwa 5 lat lub 100 000 km na podzespoły napędu elektrycznego oraz 5 lat lub 100 000 km na pozostałe podzespoły).

**NISSAN**

[www.nissan.pl](http://www.nissan.pl)

## Pojedyncza

				2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
28.13	3.0 - 130 KM -	6 M/T - 300 Nm -	Cena netto	101 724	102 228	-	-	-	-
			Cena brutto	<b>125 120</b>	<b>125 740</b>	-	-	-	-
35.13	3.0 - 130 KM -	6 M/T - 300 Nm -	Cena netto	106 423	106 927	108 228	117 024	117 520	118 821
			Cena brutto	<b>130 900</b>	<b>131 520</b>	<b>133 120</b>	<b>143 940</b>	<b>144 550</b>	<b>146 150</b>
35.15	3.0 - 150 KM -	6 M/T - 350 Nm -	Cena netto	109 699	110 195	111 496	120 293	120 797	122 098
			Cena brutto	<b>134 930</b>	<b>135 540</b>	<b>137 140</b>	<b>147 960</b>	<b>148 580</b>	<b>150 180</b>

## Podwójna

				2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
35.13	3.0 - 130 KM -	6 M/T - 300 Nm -	Cena netto	-	111 423	112 724	-	-	-
			Cena brutto	-	<b>137 050</b>	<b>138 650</b>	-	-	-
35.15	3.0 - 150 KM -	6 M/T - 350 Nm -	Cena netto	-	114 699	115 992	-	125 293	126 593
			Cena brutto	-	<b>141 080</b>	<b>142 670</b>	-	<b>154 110</b>	<b>155 710</b>

## NISSAN NT400 | ZABUDOWY FABRYCZNE\*

	Rama aluminiowa		Rama pośrednia stalowa - dla wywrotki lub Rama kompozytowa - dla kontenera	
	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto
Kontener	18 500	<b>22 755</b>	18 500	<b>22 755</b>
Skrzynia szeroka	3 000	<b>3 690</b>	-	-
Skrzynia wąska	3 000	<b>3 690</b>	-	-
Wywrotka	11 000	<b>13 530</b>	11 000	<b>13 530</b>
Wywrotka ze skrzynią narzędziową	14 000	<b>17 220</b>	14 000	<b>17 220</b>
3-stronna wywrotka	18 000	<b>22 140</b>	-	-
3-stronna wywrotka ze skrzynią narzędziową	21 000	<b>25 830</b>	-	-

\* Łączenie różnych rozstawów osi, wersji silnikowych oraz zabudów jest ograniczona. W celu uzyskania informacji na temat dostępności kombinacji zapytaj Autoryzowanego Dealera Nissana.

## Pojedyncza kabina

			2500 mm	2900 mm	3400 mm	
45.13	3.0 - 130 KM -	6 M/T - 300 Nm -	Cena netto	118 024	118 520	119 821
			Cena brutto	145 170	145 780	147 380
45.15	3.0 - 150 KM -	6 M/T - 350 Nm -	Cena netto	121 293	121 797	123 098
			Cena brutto	149 190	149 810	151 410

## Podwójna kabina

			2500 mm	2900 mm	3400 mm	
45.15	3.0 - 150 KM -	6 M/T - 350 Nm -	Cena netto	-	126 293	127 593
			Cena brutto	-	155 340	156 940

### Podstawowe wyposażenie:

- Fabrycznie montowany tachograf
- CD/MP3
- Bluetooth
- USB/AUX
- Elektrycznie regulowane lusterka boczne
- Poduszka powietrzna kierowcy
- 4.5t dopuszczalna waga
- 2.6t ładowność



Wywrotka montowana fabrycznie nie jest dostępna.

# NISSAN NT400 | OPCJE

	Cena netto	Cena brutto
<b>Pakiet zimowy</b> (Podgrzewane lusterka oraz siedzenie kierowcy, Tylny nawiew w wersji z podwójną kabiną, Większy zbiornik płynu do spryskiwaczy, olej dyferencjału przystosowany do niskich temperatur, Akumulator o zwiększonej pojemności)	854	<b>1 050</b>
<b>Pakiet Komfort</b> (System audio (CD/MP3, Bluetooth, USB/AUX), Elektrycznie regulowane lusterka boczne, Przednie lampy przeciwmgłowe, Poduszka powietrzna kierowcy)	1 000	<b>1 230</b>
<b>Pakiet Komfort 2 - tylko w wersji HD</b> (Pakiet zimowy + Pakiet komfort + Poduszka powietrzna pasażera + Tylko dla pojedynczej kabiny: siedzeń, Obicie słupka B, Pokrywa panelu tylnego)	2 154	<b>2 650</b>
<b>Pakiet Komfort 2 - tylko w wersji 4.5t, Pakiet Komfortowy w wyposażeniu standardowym</b> (Pakiet zimowy + Poduszka powietrzna pasażera + Tylko dla pojedynczej kabiny: siedzeń, Obicie słupka B, Pokrywa panelu tylnego)	1 154	<b>1 420</b>
<b>+75 kg ładowność- tylko dla wersji 3.5t GVW Tylko dla pojedynczej kabiny</b> (2 siedzenia, zestaw do naprawy kół) <b>Bez:</b> Regulacja pasa bezpieczeństwa pasażera, belka poprzeczna, tylny zderzak dodatkowo chroniony, blokada dźwigni przechyłu kabiny, kołpaki, schowek w tylnym panelu)	<b>GRATIS</b>	
<b>Przystawka mocy - dostępna tylko dla wersji 35.13 z pojedynczą kabiną i 35.15 / 3 z pojedynczą kabiną)</b>	1 805	<b>2 220</b>
<b>Lakier metalizowany</b>	1 350	<b>1 661</b>
Nissan + 40 000 km (do 5 lat lub 200 000 km)	2 898	<b>3 565</b>
Rozszerzona Gwarancja + 90 000 km (do 5 lat lub 250 000 km)	3 825	<b>4 705</b>

# NISSAN NT400 | KOLORY NADWOZIA

KOLOR	S: NIEMETALIZOWANY M: METALIZOWANY	NISSAN KOD
BIAŁY	S	B326
CZERWONY	S	BZ10
SREBRNY	M	BKYO
SZARY	M	BK51

KOLOR FLOTOWY	S: NIEMETALIZOWANY M: METALIZOWANY	NISSAN KOD	RAL
TRAFFIC RED	S	78A	RAL 3020
LEMON YELLOW	S	06T	RAL 1012
PURE ORANGE	S	09C	RAL 2004
DARK GREEN	S	01T	RAL 6029
LIGHT MOSS GREEN	S	07T	RAL 6005
CADMIUM YELLOW	S	79A	RAL 1021
YELLOW MATUTANO	S	04A	-
YELLOW ORANGE	S	97A	RAL 2000
MIDDLE SKY BLUE	S	04T	RAL 5015
YELLOW GREEN	S	81A	RAL 6018
UNIVERSAL BLACK	M	Z41	TED68
MELON YELLOW	S	03T	RAL 1028
ZINC YELLOW	S	Z84	CM387 / RAL 1018
RED ORANGE	S	Z68	CM071
TRAFFIC BLUE	S	13C	RAL 5017
VERMEILLION	S	05C	RAL 2002
ULTRAMARINE BLUE	S	02T	RAL 5002
FLAME RED	S	90A	RAL 3000
TURKISH BLUE	S	05T	RAL 5018
UPS BROWN PF8100	S	ZA7	CMA16
SAND YELLOW	S	11T	RAL 1002
TRAFFIC GREEN	S	86A	RAL 6024
MOUSE GREY	S	12T	RAL 7005
DEEP ORANGE	S	77A	RAL 2011
SULFUR YELLOW	S	08T	RAL 1016
LIGHT BLUE	S	18T	RAL 5012
BROOM YELLOW	S	Z75	CM232 / RAL 1032
BLUE	M	BTT2	-

\* Kolory flotowe dostępne dla samochodów do produkcji. Prosimy o kontakt z Dealerem w celu sprawdzenia terminu dostawy.

# NISSAN NT400 | WYPOSAŻENIE

OGÓLNE INFORMACJE	28,13	35,13	35,15	HD	4,5
Kabina uchylna	■	■	■	■	■
Pojedyncza kabina - 3 siedzenia	■	■	■	■	■
Podwójna kabina - 6 siedzeń	□	□	□	□	□
Recyrkulacja spalin	■	■	■	■	■
Wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■
ECO mode	■	■	■	■	■
Tylne koła pojedyncze 15"	■	-	-	-	-
Tylne koła bliźniaki 15"	-	■	■	-	-
Tylne koła bliźniaki 16"	-	-	-	■	■
Zaczepek holowniczy	■	■	■	■	■
Przystawka mocy	□	□	□	-	-
Tachograf	-	-	-	-	■
<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>					
Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD)	■	■	■	-	-
Kontrola stabilności pojazdu (VDC)	■	■	■	■	■
Asystent ruszania pod górkę (HSA)	■	■	■	■	■
System kontroli trakcji (TCS)	■	■	■	■	■
ABS	■	■	■	■	■
Elektroniczny rozdział sił hamowania (EBD)	■	■	■	■	■
System wspomagania nagłego hamowania (BAS)	■	■	■	■	■
Poduszka powietrzna kierowcy (Pakiet Komfort)	□	□	□	□	■
Poduszka powietrzna pasażera (Pakiet Komfort 2)	□	□	□	□	□
3 punktowe pasy bezpieczeństwa	■	■	■	■	■
Światła halogenowe	■	■	■	■	■
Lampy przeciwmgłowe	■	■	■	■	■
Nakładka ochronna zderzaka tylnego	■	■	■	■	■
<b>KOMFORT</b>					
Klimatyzacja	■	■	■	■	■
Komputer pokładowy	■	■	■	■	■
Elektrycznie regulowane lusterka (Pakiet Komfort)	□	□	□	□	■
Podgrzewane lusterka i podgrzewane siedzenia kierowcy	□	□	□	□	□
Podgrzewany fotel kierowcy (Pakiet zimowy)	□	□	□	□	□
Tylny nawiew w wersji z podwójną kabiną (Pakiet zimowy)	□	□	□	□	□
Zielona szyba	■	■	■	■	■
Tylna szyba	■	■	■	■	■
Regulacja wysokości kierownicy	■	■	■	■	■
Centralny zamek z pilotem	■	■	■	■	■
System otwierania przednich szyb - AUTO	■	■	■	■	■
Pakiet Komfort	□	□	□	-	■
Pakiet Komfort 2 (HD, 4.5T)	-	-	-	□	□
<b>WYGLĄD ZEWNĘTRZNY/WEWNĘTRZNY</b>					
Wykończenie podłóg	■	■	■	■	■
Progi drzwiowe	■	■	■	■	■
Lusterka boczne na długich stelażach	■	■	■	■	■
Lusterka boczne na krótkich stelażach	□	□	□	-	-
Schowki	■	■	■	■	■
<b>AUDIO SYSTEM</b>					
System audio CD z łączem Bluetooth, USB/AUX (Pakiet Komfort)	□	□	□	□	■
2 głośniki	■	■	■	■	■

■ - wyposażenie standardowe □ - wyposażenie opcjonalne - niedostępne

# NISSAN NT400 3.5T | DANE TECHNICZNE

KLASA EMISJI		Euro6B																																																																																																			
KABINA		Pojedyncza kabina															Podwójna kabina																																																																																				
TYLNE KOŁA		15" pojedyncze koła					15" podwójne koła					16" podwójne koła					15" podwójne koła					16" podwójne koła																																																																															
SILNIK		ZD30 KE Lo			ZD30 KE Lo			ZD30 KE Ho			ZD30 KE Lo			ZD30 KE Ho			ZD30 KE Lo			ZD30 KE Ho			ZD30 KE Lo			ZD30 KE Ho																																																																											
PRZEKŁADNIA		6MT															3,5																																																																																				
ROZSTAW OSI		2,8					1					2					3					1					2					3																																																																					
OSTIĄGI SILNIKA (zgodnie z dyrektywą EC 80/1269)		28,13					35,13					35,15					35,13 HD					35,15 HD					35,13 DC					35,15 DC					35,15 HD DC																																																																
Moc maks.	kW(KM)/obrotów	96 (130) / 3400					110 (150) / 3400					96 (130) / 3400					110 (150) / 3400					96 (130) / 3400					110 (150) / 3400																																																																										
Maks. moment obrotowy	Nm/obrotów	300 / 1100-3000					350 / 1200-2800					300 / 1100-3000					350 / 1200-2800					300 / 1100-3000					350 / 1200-2800																																																																										
<b>SPECYFIKACJA SILNIKA</b>		28,13					35,13					35,15					35,13 HD					35,15 HD					35,13 DC					35,15 DC					35,15 HD DC																																																																
Liczba cylindrów																	4, rzędowe																																																																																				
Liczba zaworów na cylinder																	4, DOHC																																																																																				
System wlotu powietrza																	Turbo intercooler																																																																																				
System kontroli																	ECCS																																																																																				
Pojemność silnika	cm <sup>3</sup>																2953																																																																																				
Średnica x Skok	mm																96 x 102																																																																																				
Stopień sprężenia																	15,50																																																																																				
Rodzaj paliwa																	Diesel																																																																																				
Wtrysk paliwa																	Wtrysk bezpośredni + Common Rail																																																																																				
System kontroli emisji																	SCR system + EGR + DOC + DPF																																																																																				
Instalacja elektryczna	V																12																																																																																				
Rozrusznik	V - kW																12V - 2,5 kW																																																																																				
Alternator	A																150A Regeneracyjny Alternator																																																																																				
<b>SPECYFIKACJA PRZEKŁADNI</b>		28,13					35,13					35,15					35,13 HD					35,15 HD					35,13 DC					35,15 DC					35,15 HD DC																																																																
Rodzaj sprzęgła																	Suche, jednocarowe z hydrauliczną kontrolą																																																																																				
Typ przekładni																	6 biegowa manualna																																																																																				
Przełożenia	1-szy																5,538																																																																																				
	2-gi																3,099																																																																																				
	3-ci																1,956																																																																																				
	4-ty																1,360																																																																																				
	5-ty																1,000																																																																																				
	6-ty																0,723																																																																																				
	Wsteczny																5,023																																																																																				
Typ przekładni głównej		H233B					H260B					H290					H233B					H260B					H290																																																																										
	LSD dostępny	Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD)															N/A										(LSD)					N/A																																																																					
Przełożenie przekładni głównej		3,54					4,111					4,375					3,54					4,111					4,375																																																																										
	z LSD	3,90					N/A					N/A					3,90					N/A					N/A																																																																										
Typ ramy																	Stalowa rama wzdłużna o przekroju C z odwróconymi poprzeczkami																																																																																				
Szerokość ramy	mm																752																																																																																				
Sekcja	mm																128 x 52 x 4																																																																																				
Przednie zawieszenie																	Niezależne, podwójny wzdłużny resor piórowy, amortyzator, stabilizator																																																																																				
Tylne zawieszenie																	Paraboliczny resor piórowy, amortyzator, stabilizator (średnica 25mm)																																																																																				
Układ kierowniczy																	Przekładnia listkowa ze wspomaganiem																																																																																				
Promień skrętu. Od ściany do ściany	m	5,29	5,94	5,28	5,92	6,73	5,28	5,92	6,73	5,29	5,94	6,74	5,29	5,94	6,74	5,29	5,94	6,74	5,96	6,77	5,96	6,77	5,95	6,76																																																																													
Promień skrętu. Od krawężnika do krawężnika	m	4,81	5,45	4,79	5,43	6,22	4,79	5,43	6,22	4,79	5,43	6,23	4,79	5,43	6,23	4,79	5,43	6,23	5,47	6,27	5,47	6,27	5,44	6,25																																																																													
System hamulcowy																	Podwójny układ hydrauliczny ze wspomaganiem podciśnieniowym (z ABS)																																																																																				
Przedni																	Tarcze wentylowane																																																																																				
Tylne																	Tarcze																																																																																				
Rozmiar kół	Przednie	5 1/2 J15, pojedyncze					5 J15, pojedyncze					5 1/2 J 16, pojedyncze					5 J15, pojedyncze					5 1/2 J 16, pojedyncze																																																																															
	Tylne	5 1/2 J15, pojedyncze					5 J15, podwójne					5 1/2 J 16, podwójne					5 J15, podwójne					5 1/2 J 16, podwójne																																																																															
Śruby kół		6 x M16															6 x M18																																																																																				
Rozmiar opon		205/70R15					195/70R15					185/75 R 16					195/70R15					185/75 R 16																																																																															
<b>ZUŻYCIE PALIWA (zgodnie z dyrektywą (EC) 715/2007)(2)</b>		28,13					35,13					35,15					35,13 HD					35,15 HD					35,13 DC					35,15 DC					35,15 HD DC																																																																
Umieszczenie wlewu paliwa / pojemność	l																lewa strona / 90																																																																																				
Zużycie paliwa (Miasto/ Trasa/ Cykl mieszany)	l/100km	10,4 / 7,9 / 8,9					10,6 / 8,2 / 9,1					12,3 / 9,0 / 10,3					12,8 / 9,1 / 11,1					10,6 / 8,2 / 9,1					12,3 / 9,0 / 10,3					12,8 / 9,1 / 11,1																																																																					
Masowa emisja CO2 (Miasto/ Trasa/ Cykl mieszany)	g/km	272 / 209 / 233					279 / 215 / 239					323 / 238 / 270					336 / 241 / 276					336 / 241 / 276					279 / 215 / 239					336 / 241 / 276					336 / 241 / 276																																																																
<b>WYDAJNOŚĆ (przy DMC i standardowe przełożenie główne)</b>		28,13					35,13					35,15					35,13 HD					35,15 HD					35,13 DC					35,15 DC					35,15 HD DC																																																																
Prędkość maks.	km/h	132					132					137					133					138					132					137					138																																																																
Obroty silnika przy 90 Km/h		2080					2126					2242					2239					2239					2126					2242					2239																																																																
Maks. kąt natarcia	%																>30																																																																																				
Maks. kąt natarcia przy ruszaniu	%																>30																																																																																				
<b>WYMIARY POD ZABUDOWĘ</b>		28,13					35,13					35,15					35,13 HD					35,15 HD					35,13 DC					35,15 DC					35,15 HD DC																																																																
Wysokość nadwozia (bez załadunku)	mm	2096					2093										2110					2123					2125					2142																																																																					
Kąt nachylenia kabiny	o																45										N/D																																																																										
Szerokość nadwozia (od drzwi do drzwi)	mm																1848																																																																																				
Szerokość całkowita bez lusterek	mm																1870																																																																																				
Szerokość całkowita z lusterkami	Krótki stelaż																2265																																																																																				
	Długi stelaż																2529																																																																																				
Zwis przedni	mm																1063																																																																																				
Rozstaw osi	mm	2500	2900	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2900	3400	2900	3400	2900	3400	2900	3400	2900	3400																																																																												
Międzyosi (bez belki przeciwnajzdowej lub oświetlenia)	mm	1183	1483	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1183	1483	1783																																																																													
Długość całkowita (bez belki przeciwnajzdowej lub oświetlenia)	mm	4746	5446	4746	5446	6246	4746	5446	6246	4746	5446	6246	4746	5446	6246	4746	5446	6246	4746	5446	6246	4746	5446	6246																																																																													
Rozstaw kół przedniej osi	mm	1586															1573																																																																																				
Rozstaw kół tylnej osi	mm	1518															1396										1394																																																																										
Szerokość tylnej osi	mm	1730															1808										1806																																																																										
<b>KABINA</b>		28,13					35,13					35,15					35,13 HD					35,15 HD					35,13 DC					35,15 DC					35,15 HD DC																																																																
Liczba miejsc	1-szy rząd																3																																																																																				
	2-gi rząd																N/D																																																																																				
Kąt otwarcia drzwi	Przednie																68																																																																																				
	Tylne																80																																																																																				
<b>WYMIARY ZABUDOWY</b>		28,13					35,13					35,15					35,13 HD					35,15 HD					35,13 DC					35,15 DC					35,15 HD DC																																																																
Odległość od przedniej osi do przedniej ściany zabudowy	mm																599																																																																																				
Długość zabudowy spoczynkowej na ramie	Min	2651					3051					2794					3505					4399					2811					3515					4414					2737					3422					4306					2735					3429					4313					2293					3370					2283					3409					2274					3407				
	Maks	3476					4136					3476					4136					4961					3476					4136					4961					3476					4136					4961					3476					4136					4961					3476					4136					4961																			
Szerokość zabudowy (Krótkie ramiona lusterek)	mm																2050																																																																																				
Szerokość zabudowy (Długie ramiona lusterek)	mm																2250																																																																																				
Maksymalna dł. zabudowy poza ramą	mm	1625					1885					1625					1885					2210					1625					1885					2210					1625					1885					2210					1625					1885					2210																																		
Maksymalna całkowita długość (całego pojazdu)	mm	5188					5848					5188					5848					6673					5188					5848					6673					5188					5848					6673					5188					5848					6673																																		
<b>MASY</b>		28,13					35,13					35,15					35,13 HD					35,15 HD					35,13 DC					35,15 DC					35,15 HD DC																																																																
Dopuszczalna waga (PTW)	Razem	2800															3500																																																																																				
	Przód	1750															1750																																																																																				
	Tył	1750															2200																																																																																				
Masa własna*	Razem	1694	1709	1714	1727	1746	1754	1769	1787	1818	1831	1849	1817	1833	1851	1878	1897	1924	1942	1989	1999	2009																																																																															
	Przód	1228	1237	1228	1242	1258	1240	1252	1268	1231	1241	1256	1230	1243	1258	1320	1332	1320	1332	1321	1333																																																																																
	Tył	466	472	486	485	488	514	517	519	587	590	593	587	590	593	558	565	604	610	668	676																																																																																
Ładowność	Razem	1106	1091	1786	1773	1754	1746	1731	1713	1682	1669	1651	1683	1667	1649	1622	1603	1576	1558	1511	1491																																																																																
	Przód	522	513	522	508	492	510	498	482	519	509	494	520	507	492	430	418	430	418	429	417																																																																																
	Tył	1284	1278	1714	1715	1712	1686	1683	1681	1613	1610	1607	1613	1610	1607	1642	1635	1596	1590	1532	1524																																																																																
Maks. masa przyczepy z hamulcami	kg	1500															3500																																																																																				
Maks. masa przyczepy bez hamulców	kg	750															750																																																																																				
Maksymalny pionowy nacisk na hak holowniczy	kg	150															150																																																																																				
Limit obciążenia na hak holowniczy	kg	3500															3500																																																																																				
Maks. obciążenie dachu	kg	50															50																																																																																				

\*Standardowe wyposażenie, bez kierowcy, pełny bak, z kołem zapasowym i zestawem narzędzi



# NISSAN NT400 4.5T | DANE TECHNICZNE

KLASA EMISJI		Euro6B								
KABINA		Pojedyncza kabina						16" podwójne koła		
TYLNE KOŁA		16" podwójne koła						16" podwójne koła		
SILNIK		ZD30 KE Lo			ZD30 KE Ho			ZD30 KE Ho		
PRZEKŁADNIA		6MT								
DMC (t)		4,5								
ROZSTAW OSI		1	2	3	1	2	3	2	3	
<b>OSIĄGI SILNIKA (zgodnie z dyrektywą EC 80/1269)</b>		45.13			45.15			45.15 DC		
Moc maks.	kW(kM)/obrotów	96 (130) / 3400			110 (150) / 3400			110 (150) / 3400		
Maks. moment obrotowy	Nm/obrotów	300 / 1100-3000			350 / 1200-2800			350 / 1200-2800		
<b>SPECYFIKACJA SILNIKA</b>		45.13			45.15			45.15 DC		
Liczba cylindrów					4, rzędowe					
Liczba zaworów na cylinder					4, DOHC					
System wlotu powietrza					Turbo intercooler					
System kontroli					ECCS					
Pojemność silnika	cm <sup>3</sup>				2953					
Średnica x Skok	mm				96 x 102					
Stoپیe sprężenia					15,50					
Rodzaj paliwa					Diesel					
Wtrysk paliwa					Wtrysk bezpośredni + Common Rail					
System kontroli emisji					SCR system + EGR + DOC + DPF					
Instalacja elektryczna	V				12					
Rozrusznik	V - kW				12V - 2,5 kW					
Alternator	A				150A Regeneracyjny Alternator					
<b>SPECYFIKACJA PRZEKŁADNI</b>		45.13			45.15			45.15 DC		
Rodzaj sprzęgła		Suche, jednotarczowe z hydrauliczną kontrolą								
Typ przekładni		6 biegowa manualna								
	1-szy				5,538					
	2-gi				3,099					
	3-ci				1,956					
	4-ty				1,360					
	5-ty				1,000					
	6-ty				0,723					
	Wsteczny				5,023					
Typ przekładni głównej					H290			H290		
	LSD dostępny				N/A			N/A		
Przełożenie przekładni głównej					4,375			4,375		
	z LSD				N/A			N/A		
Typ ramy		Stalowa rama wzdłużna o przekroju C z odwróconymi poprzeczkami								
Szerokość ramy	mm	752								
Sekcja	mm	128 x 52 x 4								
Przednie zawieszenie		Niezależne, podwójny wzdłużny resor piórowy, amortyzator, stabilizator								
Tylne zawieszenie		Paraboliczny resor piórowy, amortyzator, stabilizator (średnica 25mm)								
Układ kierowniczy		Przekładnia listwowa ze wspomaganiem								
Promień skrętu. Od ściany do ściany	m	5,29	5,94	6,74	5,29	5,94	6,74	5,95	6,76	
Promień skrętu. Od krawężnika do krawężnika	m	4,79	5,43	6,23	4,79	5,43	6,23	5,44	6,25	
System hamulcowy		Podwójny układ hydrauliczny ze wspomaganiem podciśnieniowym (z ABS)								
Przedni		Tarcze wentylowane								
Tylne		Tarcze								
Rozmiar kół	Przednie	5 1/2 J 16, pojedyncze						5 1/2 J 16, pojedyncze		
	Tylne	5 1/2 J 16, podwójne						5 1/2 J 16, podwójne		
Sruby kół		6 x M18								
Rozmiar opon		185/75 R 16						185/75 R 16		
<b>ZUŻYCIE PALIWA (zgodnie z dyrektywą (EC) 715/2007)(2)</b>		45.13			45.15			45.15 DC		
Umieszczenie wlewu paliwa/ pojemność	l				lewa strona / 90					
Zużycie paliwa (Miasto/ Trasa/ Cykl mieszany)	l/100km	12,8 / 9,1 / 11,1			12,8 / 9,1 / 11,1			12,8 / 9,1 / 11,1		
Masowa emisja CO2 (Miasto/ Trasa/ Cykl mieszany)	g/km	336 / 241 / 276			336 / 241 / 276			336 / 241 / 276		
<b>WYDAJNOŚĆ (przy DMC i standardowe przełożenie główne)</b>		45.13			45.15			45.15 DC		
Prędkość maks.	km/h	133			138			138		
Obroty silnika przy 90 Km/h		2239			2239			2239		
Maks. kąt natarcia	%	>30			>30			>30		
Maks. kąt natarcia przy ruszaniu	%	>30			>30			>30		
<b>WYMIARY POD ZABUDOWĘ</b>		45.13			45.15			45.15 DC		
Wysokość nadwozia (bez załadunku)	mm	2110			2110			2142		
Kąt nachylenia kabiny	o	45			45			N/D		
Szerokość nadwozia (od drzwi do drzwi)	mm	1848			1848			1848		
Szerokość całkowita bez lusterek	mm	1870			1870			1870		
Szerokość całkowita z lusterkami	Krótki stelaż	2265			2265			2265		
	Długi stelaż	2529			2529			2529		
Zwis przedni	mm	1063			1063			1063		
Rozstaw osi	mm	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2 900	3400	
Zwis tylny (bez belki przeciwnajazdowej lub oświetlenia)	mm	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1 483	1783	
Długość całkowita (bez belki przeciwnajazdowej lub oświetlenia)	mm	4746	5446	6246	4746	5446	6246	5 446	6246	
Rozstaw kół przedniej osi	mm	1569			1569			1569		
Rozstaw kół tylnej osi	mm	1491			1491			1491		
Szerokość tylnej osi	mm	1919			1919			1919		
<b>KABINA</b>		45.13			45.15			45.15 DC		
Liczba miejsc	1-szy rząd				3					
	2-gi rząd				N/D			3		
Kąt otwarcia drzwi	Przednie				68					
	Tylne				N/D			80		
<b>WYMIARY ZABUDOWY</b>		45.13			45.15			45.15 DC		
Odległość od przedniej osi do przedniej ściany zabudowy	mm	599			599			1599		
Długość zabudowy spoczywającej na ramie	Min	2990	3726	4586	2989	3730	4586	2394	3463	
	Maks	3401	4061	4886	3401	4061	4886	3136	3961	
Szerokość zabudowy (Krótkie ramiona lusterek)	mm	2050			2050			2050		
Szerokość zabudowy (Długie ramiona lusterek)	mm	2250			2250			2250		
Maksymalna dł. zabudowy poza ramą	mm	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1885	2310	
Maksymalna całkowita długość (całego pojazdu)	mm	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5848	6673	
<b>MASY</b>		45.13			45.15			45.15 DC		
Dopuszczalna waga (PTW)	Razem	4500			4500			4500		
	Przód	1750			1750			1750		
	Tył	2200			2200			2200		
Masa własna*	Razem	1820	1833	1852	1819	1835	1853	1992	2010	
	Przód	1233	1243	1259	1232	1245	1260	1324	1335	
	Tył	587	590	593	587	590	593	668	675	
	Razem	2680	2667	2648	2681	2665	2647	2508	2490	
	Przód	517	507	491	518	505	490	426	415	
	Tył	2613	2610	2607	2613	2610	2607	2532	2525	
Maks. masa przyczepy z hamulcami	kg	3500			3500			3500		
Maks. masa przyczepy bez hamulców	kg	750			750			750		
Maksymalny pionowy nacisk na hak holowniczy	kg	150			150			150		
Limit obciążenia na haku holowniczym	kg	3500			3500			3500		
Maks. obciążenie dachu	kg	50			50			50		

\*Standardowe wyposażenie, bez kierowcy, pełny bak, z kołem zapasowym i zestawem narzędzi

## SPECJALNE OFERTY FINANSOWANIA

Nissan Finance to pełna gama produktów finansowych dopasowanych do wymagań każdego klienta, stworzona z myślą o różnych potrzebach i sytuacjach życiowych. Klient dokonuje wszystkich czynności związanych z zawarciem umowy w salonie wybranego dealera Nissana.

## UBEZPIECZENIE NISSANA

Dla klientów marki Nissan, przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę Pakietowego Ubezpieczenia Nissana:

- Konkurencyjne składki
- Naprawy powypadkowe i szybki serwis likwidacyjny w Autoryzowanym Serwisie Nissan
- Zastosowanie nowych oryginalnych części
- Samochód zastępczy na czas naprawy
- Opieka na terenie całej Unii Europejskiej

## YOU+NISSAN

You+Nissan to uprzywilejowane miejsce dla posiadaczy Nissana. Miejsce w którym znajdziesz informacje na temat promocji, usług oraz serwisu.

Aby uzyskać spersonalizowaną ofertę odwiedź naszą stronę: [www.nissan.pl](http://www.nissan.pl)

Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy. Cennik niniejszy zawiera dane aktualne na dzień jego wydania. Nissan Sales CEE Kft. zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku bez uprzedniego zawiadomienia. Wskazane ceny brutto mogą być zmienione w szczególności w przypadku zmiany podatku VAT. Niniejszy cennik obowiązuje od 03.04.2018 do odwołania lub wydania nowego cennika. Dane w nim zawarte podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Informacje dotyczące odzysku i recyklingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej [www.nissan.pl](http://www.nissan.pl). Ceny akcesoriów nie zawierają kosztów montażu i materiałów z tym związanych.

Rabat ważny tylko w przypadku następujących kategorii: (1) Jakakolwiek spółka zarejestrowana z wyciągiem z Rejestru Sądowego (KRS) lub będąca w trakcie rejestracji sądowej, lub (2) każdy prywatny przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej. Oferta dostępna tylko dla dealerów biorących udział w programie.

NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
Al. Jerozolimskie 176  
02-486 Warszawa  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
Wydział XII Gospodarczy  
KRS - 242329  
NIP: 1070002737

**Twój Dealer Nissan**